



BORNE ACCESS V3



Borne 2 x 22 kW simultanée, robuste, complète et évolutive pour des infrastructures durables et supervisables.

Conçue pour une mise en service rapide et une exploitation sécurisée.

Sécurité électrique intégrée (protections différentielles et matérielles par voie de charge, interrupteur-sectionneur en tête), comptage certifié MID, écran tactile, communication 4G/Ethernet, communication OCPP.

Gestion en grappe par OCPP.



Utilisation Intérieur et extérieur

- Parkings d'entreprises
- Résidentiel collectif
- Grandes surfaces
- Bâtiments Tertiaires
- Intérieur et extérieur



Degrés de protection

- IP 55 suivant NF EN 60529
- IK 10 suivant NF EN 62262



> LES «PLUS»

- Recharge tous les véhicules jusqu'à 22 kW AC
- 2 points de charge 22 kW simultanés
- Socle T2S 22 kW
- Protections électriques intégrées par voies (Différentiel + Disjoncteur)
- Interrupteur-sectionneur en tête
- Parafoudre Type II de série + protection par fusible
- Compteur MID de série
- Ecran tactile 7 pouces
- Communication Ethernet / Modem GSM 4G
- Lecteur de badge RFID Mifare
- Terminal de paiement Payter Appolo (option)
- OCPP 1.6 JSON (évolutif OCPP 2.1)
- ISO 15118 (option)
- Gestion énergie par Entrée TIC Linky®, ou centrale de mesure Cahors RS485
- Gestion dynamique de l'énergie par Smart-Charging OCPP
- Peinture 1000 heures brouillard salin
- Installation au sol entraxe 200x200 compatible massif béton préfabriqué pour candélabre
- Poids : 52 kg



> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	ACCESS V3
Type de socle prise	2 x Type 2S avec verrouillage - IEC 62196 (Mode 3)
Puissance entrée	230V/400 V CA 50 Hz- 64A - Section entrée : câble 16 à 50mm² Cu
Puissance sortie	2 x 3 phases 230V/400 V CA 50 Hz- 32A (T2S - Mode 3)
Communication	Modem 4G Ethernet OCPP 1.6 (évolutif 2.X) gestion de l'énergie
Interface utilisateur	Écran tactile 7 pouces Bandeau Led Contrôle accès par badge RFID Mifare Écran Compteur certifié MID Terminal de paiement (option)
Protection électrique	Interrupteur - sectionneur 80A (en tête) Parafoudre type 2 débrochable avec fusible gG 2 x disjoncteur 40A Courbe C 2 x Interrupteur différentiel type A 30mA Contrôleur de courant de défaut DC < 6mA suivant IEC 62955 ICC 10kV
Autres caractéristiques	Entrée Tic Linky pour gestion dynamique de l'énergie ISO 15118 (Option) Température de fonctionnement -25 °C to +55 °C IP54 - IK10 Dimensions H136 x L37 x P29 Poids 52 kg CEI 61851-1:2017 ; CEI 61851-21-2:2018 ; CEI/EN 62196-1 ; CEI/EN 62196-2 Directive Basse Tension (2014/35/UE) ; Directive CEM (2014/30/UE) ; Directive RoHS (2011/65/UE)

> GAMME ACCESS

Désignation	Référence
ACCESS 2x22Kw_T2S_MID	13P2851100

> OPTIONS



Terminal de paiement
Ref. 13P2859120